

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über
Plastifloor-Einstreubelag 332/V, einschichtig
3-4 mm

<u>Pos.</u>	<u>Menge</u>	<u>Eh</u>	<u>Artikel/Leistung</u>	<u>Einzelpreis EUR</u>	<u>Gesamtpreis EUR</u>
				Übertrag:	_____,'_____
2.			Plastifloor-Beschichtung		
2.01	m ²		Vorber. Fläche grundieren bis zum Porenschluß. Material: Plastifloor 112 Materialverbrauch: 0,5 kg/m ² pro Lage bis zum Porenschluß Absanden mit 0,2-0,7 mm Quarzsand.	_____,'_____	_____,'_____
			<u>EVENTUALPOSITION</u>		
2.02	kg/h		Egalisierungsarbeiten tiefe, d. h. große Löcher und Mulden, Ausbrüche bzw. extreme Fehlstellen im vorhandenen Untergrund werden entweder vorab bauseits, oder aber auf Anordnung des Auftraggebers von unseren Verlegern in Regie, auf Lohn- und Materialkostennachweis beseitigt. Facharbeiterstunde: Kunstharmörtel: Plastifloor® 510 Ein ebener, der DIN 18202 entsprechender, Bodenbelag kann nur hergestellt werden, wenn ein entsprechend ebener Untergrund vorhanden ist, oder auf Weisung des Auftraggebers erstellt werden kann.	_____,'_____	_____,'_____
			<u>EVENTUALPOSITION</u>		
2.03	kg/h		Ist bauseits kein ausreichendes Gefälle (ca. 2 %) vorhanden, kann dieses mit Reaktionsharmörtel auf Anordnung des Auftraggebers von unseren Verlegern auf Lohn- und Materialnachweis eingebaut werden. Wird der Belag ohne ein		_____
Fortsetzung auf Blatt 3				Übertrag:	_____,'_____

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über
Plastifloor-Einstreubelag 332/V, einschichtig
3-4 mm

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____,'____
			ausreichendes Gefälle verlegt, sind Pfützen im Boden nicht auszuschließen.		
			1 kg Kunstharzmörtel: Plastifloor® 510 1 h Verarbeitungszeit:	_____,'____	_____,'____
2.04	m		Ausgearbeitete Arbeitsfugen und Risse kraftschlüssig vergießen. Fugenmaß: Material: Plastifloor 510 Verbrauch: kg/m	_____,'____	_____,'____
2.04a	m		Ausgearbeitete Bewegungsfugen im Baukörper dauerelastisch ausbilden. bzw. geeignetes Metallfugenprofil einbauen. Fugenmaß: Material: Plastifloor 430 Verbrauch: kg/m	_____,'____	_____,'____
2.05	m ²		Plastifloor-Einstreubelag mit Zahlrakel aufrakeln und abziehen, ggf. mit Nagelrolle entlüften Schichtstärke: 3-4 mm Materialverbrauch: 2,5 kg Harzgemisch, Plastifloor 332/V 1,25 kg Quarzsand 0,06 – 0,2 mm Noch feuchte Beschichtung vollflächig abstreuen mit Coloritquarzsand 0,7 – 1,2 mm S 1 – S 12 oder 417 Materialverbrauch: ca. 5-6 kg/m ²	_____,'____	_____,'____
			Rutschfestigkeit R 11- R 12		
			Farbe nach Wunsch des Kunden, Her- stellerbedingte Farb- und Mischungs- abweichungen sind möglich, sie führen nicht zu Gewährleistungsansprüchen.		
			Hersteller: Plasti-Chemie Produktionsgesellschaft mbH Falgardring 1 08223 Falkenstein -----		
					_____,'____
Fortsetzung auf Blatt 4				Übertrag:	_____,'____

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über
Plastifloor-Einstreubelag 332/V, einschichtig
3-4 mm

<u>Pos.</u>	<u>Menge</u>	<u>Eh</u>	<u>Artikel/Leistung</u>	<u>Einzelpreis EUR</u>	<u>Gesamtpreis EUR</u>
-------------	--------------	-----------	-------------------------	------------------------	------------------------

Übertrag: _____,_____

Tel.: 03745/74432-0
Fax:03741/74432-27

2.06	m ²		Versiegeln der beschichteten Fläche. Die Versiegelung muß bis zum Porenschluß erfolgen.		
------	----------------	--	---	--	--

Material: Plastifloor 528
Materialverbrauch: 0,6 kg/m²

3. Baustelleneinrichtung

3.01	psch		- Baustelle einrichten, Geräte und Maschinen während der gesamten Bauzeit vorhalten - CM-Messung ausführen und protokollieren - 1 Haftzugsmessung ausführen und protokollieren - Leere Gebinde umweltgerecht entsorgen - An- und Abfahrten zur Baustelle 1 x - Auslösungen für unser Personal		
------	------	--	---	--	--

_____,_____

TITELZUSAMMENSTELLUNG

1. Bodenvorbereitung

2. Plastifloor-Beschichtung

3. Baustelleneinrichtung

Nettosumme

Mehrwertsteuer

_____ %

_____,_____

_____,_____

Gesamtsumme

_____,_____