

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über
Plastifloor-Einstreubelag 410, einschichtig
3-4 mm

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____,'_____
2.			Plastifloor-Beschichtung		
2.01		m ²	Vorber. Fläche grundieren bis zum Porenschluß.		
			Material: Plastifloor 112		
			Materialverbrauch: 0,5 kg/m ² pro Lage bis zum Porenschluß		
			Absanden mit 0,2-0,7 mm Quarzsand.	_____,'_____	_____,'_____
			<u>EVENTUALPOSITION</u>		
2.02		kg/h	Egalisierungsarbeiten		
			tiefe, d. h. große Löcher und Mulden, Ausbrüche bzw. extreme Fehlstellen im vorhandenen Untergrund werden entweder vorab bauseits, oder aber auf Anordnung des Auftraggebers von unseren Verlegern in Regie, auf Lohn- und Materialkostennachweis beseitigt.		
			Facharbeiterstunde: Kunstharmörtel: Plastifloor® 510		
			Ein ebener, der DIN 18202 entsprechender, Bodenbelag kann nur hergestellt werden, wenn ein entsprechend ebener Untergrund vorhanden ist, oder auf Weisung des Auftraggebers erstellt werden kann.	_____,'_____	_____,'_____
			<u>EVENTUALPOSITION</u>		
2.03		kg/h	Ist bauseits kein ausreichendes Gefälle (ca. 2 %) vorhanden, kann dieses mit Reaktionsharmörtel auf Anordnung des Auftraggebers von unseren Verlegern auf Lohn- und Materialnachweis eingebaut werden. Wird der Belag ohne ein		_____
Fortsetzung auf Blatt 3				Übertrag:	_____,'_____

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über
Plastifloor-Einstreubelag 410, einschichtig
3-4 mm

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____,'_____
			ausreichendes Gefälle verlegt, sind Pfützen im Boden nicht auszuschließen.		
			1 kg Kunstharzmörtel: Plastifloor® 510 1 h Verarbeitungszeit:	_____,'_____	_____,'_____
2.04	m		Ausgearbeitete Arbeitsfugen und Risse kraftschlüssig vergießen. Fugenmaß: Material: Plastifloor 510 Verbrauch: kg/m	_____,'_____	_____,'_____
2.04a	m		Ausgearbeitete Bewegungsfugen im Baukörper dauerelastisch ausbilden. bzw. geeignetes Metallfugenprofil einbauen. Fugenmaß: Material: Plastifloor 430 Verbrauch: kg/m	_____,'_____	_____,'_____
2.05	m ²		Plastifloor-Einstreubelag mit Zahlrakel aufrakeln und abziehen, ggf. mit Nagelrolle entlüften Schichtstärke: 3-4 mm Materialverbrauch: 2,5 kg Harzgemisch, Plastifloor 410 1,25 kg Quarzsand 0,06 – 0,2 mm Noch feuchte Beschichtung vollflächig abstreuen mit Coloritquarzsand 0,7 – 1,2 mm S 1 – S 12 oder 417 Materialverbrauch: ca. 5-6 kg/m ²	_____,'_____	_____,'_____
			Rutschfestigkeit R 11- R 12		
			Farbe nach Wunsch des Kunden, Her- stellerbedingte Farb- und Mischungs- abweichungen sind möglich, sie führen nicht zu Gewährleistungsansprüchen.		
			Hersteller: Plasti-Chemie Produktionsgesellschaft mbH Falgardring 1 08223 Falkenstein -----		
					_____,'_____
Fortsetzung auf Blatt 4				Übertrag:	_____,'_____

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über
Plastifloor-Einstreubelag 410, einschichtig
3-4 mm

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
------	-------	----	------------------	-----------------	-----------------

Übertrag: _____,_____

Tel.: 03745/74432-0
Fax:03745/74432-27

2.06	m ²		Versiegeln der beschichteten Fläche. Die Versiegelung muß bis zum Porenschluß erfolgen.		
------	----------------	--	---	--	--

Material: Plastifloor 526
Materialverbrauch: 0,6 kg/m²

3. Baustelleneinrichtung

3.01	psch		- Baustelle einrichten, Geräte und Maschinen während der gesamten Bauzeit vorhalten - CM-Messung ausführen und protokollieren - 1 Haftzugsmessung ausführen und protokollieren - Leere Gebinde umweltgerecht entsorgen - An- und Abfahrten zur Baustelle 1 x - Auslösungen für unser Personal		
------	------	--	---	--	--

_____,_____
_____,_____

TITELZUSAMMENSTELLUNG

1. Bodenvorbereitung

2. Plastifloor-Beschichtung

3. Baustelleneinrichtung

Nettosumme

Mehrwertsteuer

_____ %

_____,_____

_____,_____

Gesamtsumme

_____,_____