

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über  
 Plastifloor®-Fließbelag (Topcoat) 412/1 (neu 418/1)  
 geeignet für Gewerbeböden 2 – 3 mm

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____,'_____
2.			Plastifloor-Beschichtung		
2.01		m <sup>2</sup>	Vorber. Fläche grundieren bis zum Porenschluß.		
			Material: Plastifloor 112		
			Materialverbrauch: 0,5 kg/m <sup>2</sup> pro Lage bis zum Porenschluß		
			Absanden mit 0,2-0,7 mm Quarzsand.	_____,'_____	_____,'_____
			<u>EVENTUALPOSITION</u>		
2.02		kg/h	Egalisierungsarbeiten		
			tiefe, d. h. große Löcher und Mulden, Ausbrüche bzw. extreme Fehlstellen im vorhandenen Untergrund werden entweder vorab bauseits, oder aber auf Anordnung des Auftraggebers von unseren Verlegern in Regie, auf Lohn- und Materialkostennachweis beseitigt.		
			Facharbeiterstunde: h		
			Kunstharmörtel: kg		
			Ein ebener, der DIN 18202 entsprechender, Bodenblag kann nur hergestellt werden, wenn ein entsprechend ebener Untergrund vorhanden ist, oder auf Weisung des Auftraggebers erstellt werden kann.	_____,'_____	_____,'_____
2.03		m	Ausgearbeitete Arbeitsfugen/Risse kraftschlüssig vergießen.		
			Fugenmaß:		
			Material: Plastifloor 510		
			Verbrauch: kg/m	_____,'_____	_____,'_____
Fortsetzung auf Blatt 3				Übertrag:	_____,'_____

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über  
Plastifloor®-Fließbelag (Topcoat) 412/1 (neu 418/1)  
geeignet für Gewerbeböden 2 – 3 mm

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____
2.03a		m	Ausgearbeitete Bewegungsfugen im Baukörper dauerelastisch ausbilden. bzw. bei befahrbaren Fugen geeignetes Metallfugenprofil einbauen. Fugenmaß:  Material. Plastifloor 430 Verbrauch: kg/m _____		_____
2.04		m <sup>2</sup>	Plastifloor-Fließbelag (Topcoat) 2 – 3 mm o. g. Mit Zahnleiste aufrakeln und gleichmäßig abziehen, dann mit Stachelwalze nachentlüften. Schichtstärke: 2 – 3 mm Materialverbrauch: 2,5 kg Plastifloor 418/1 bis zu 1,0 kg Füllstoff Quarzsand 0,06-0,2 mm  Rutschfestigkeitsklasse R 9- R10 siehe Prüfzeugnis Farbe nach RAL -Farbkarte  Herstellerbedingte Farb- und Mischungsabweichungen sind möglich, sie führen nicht zu Gewährleistungsansprüchen.  Hersteller: Plasti-Chemie Produktionsgesellschaft mbH Falgardring 1 08223 Falkenstein ----- Tel.: 03745/74432-0 Fax: 03745/74432-27		_____
				_____	_____
			<u>EVENTUALPOSITION</u>		
2.05		m <sup>2</sup>	Colorchips gem. Farbkarte Nr.: in die noch nasse Beschichtung einstreuen.  Verbrauch: 50 – 100 g/m <sup>2</sup>	_____	_____
Fortsetzung auf Blatt 4				Übertrag:	_____

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über  
Plastifloor®-Fließbelag (Topcoat) 412/1 (neu 418/1)  
geeignet für Gewerbeböden 2 – 3 mm

<u>Pos.</u>	<u>Menge</u>	<u>Eh</u>	<u>Artikel/Leistung</u>	<u>Einzelpreis EUR</u>	<u>Gesamtpreis EUR</u>
				Übertrag:	_____,'_____
2.06	m <sup>2</sup>		Versiegeln der beschichteten Fläche. Die Versiegelung muss bis zum Porenschluss erfolgen.  Material: Plastifloor 522 Materialverbrauch: 0,5 kg/m <sup>2</sup>	_____,'_____	_____,'_____
3.			Baustelleneinrichtung		
3.01	psch		- Baustelle einrichten, Geräte und Maschinen während der gesamten Bauzeit vorhalten - CM-Messung ausführen und protokollieren - 1 Haftzugsmessung ausführen und protokollieren - Leere Gebinde umweltgerecht entsorgen - An- und Abfahrten zur Baustelle 1 x - Auslösungen für unser Personal	_____,'_____	_____,'_____
<u>TITELZUSAMMENSTELLUNG</u>					
1. Bodenvorbereitung					
2. Plastifloor-Beschichtung					
3. Baustelleneinrichtung					
Nettosumme					_____,'_____
Mehrwertsteuer				_____ %	_____,'_____
Gesamtsumme					_____,'_____