

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über einen
Plastifloor-Kellenbelag 151
Schichtdicke ca. 3 -4 mm

<u>Pos.</u>	<u>Menge</u>	<u>Eh</u>	<u>Artikel/Leistung</u>	<u>Einzelpreis EUR</u>	<u>Gesamtpreis EUR</u>
				Übertrag:	_____,'_____
2.			Plastifloor-Beschichtung		
2.01	m ²		Vorber. Fläche grundieren bis zum Porenschluß. Material: Plastifloor 112 Materialverbrauch: 0,5 kg/m ² pro Lage bis zum Porenschluß Absanden mit 0,2-0,7 mm Quarzsand.	_____,'_____	_____,'_____
			<u>EVENTUALPOSITION</u>		
2.02	kg/h		Egalisierungsarbeiten tiefe, d. h. große Löcher und Mulden, Ausbrüche bzw. extreme Fehlstellen im vorhandenen Untergrund werden entweder vorab bauseits, oder aber auf Anordnung des Auftraggebers von unseren Verlegern in Regie, auf Lohn- und Materialkostennachweis beseitigt. Facharbeiterstunde: Kunstharmörtel: Plastifloor® 510 Ein ebener, der DIN 18202 entsprechender, Bodenbelag kann nur hergestellt werden, wenn ein entsprechend ebener Untergrund vorhanden ist, oder auf Weisung des Auftraggebers erstellt werden kann.	_____,'_____	_____,'_____
2.03	m		Ausgearbeitete Arbeitsfugen und Risse kraftschlüssig vergießen. Fugenmaß: Material: Plastifloor 510 Verbrauch: kg/m	_____,'_____	_____,'_____
Fortsetzung auf Blatt 3				Übertrag	_____,'_____

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über einen
Plastifloor-Kellenbelag 151
Schichtdicke ca. 3 -4 mm

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
------	-------	----	------------------	-----------------	-----------------

Übertrag: _____,_____

2.03a	m		Ausgearbeitete Bewegungsfugen im Baukörper dauerelastisch ausbilden. bzw. geeignetes Metallfugenprofil einbauen. Fugenmaß: Material. Plastifloor 430 Verbrauch: kg/m _____,_____	_____	_____
-------	---	--	---	-------	-------

2.04	m ²		Plastifloor-Kellenbelag aufrakeln und handarbeitsglatt mit Glättkelle abziehen. Schichtstärke: 3 – 4 mm Materialverbrauch: 2,0 kg Plastifloor 151 bis zu 8,0 kg Füllstoff Coloritsandmischung 0,7-1,2 mm Farbe: nach Farbkarte, S 1 – S 12 oder 417 Rutschfestigkeitsklasse: R 9 – R 10 Herstellerbedingte Unebenheiten (Kellenschläge) sowie Farb- und Mischungsabweichungen sind möglich, sie führen nicht zu Gewährleistungsansprüchen. Hersteller: Plasti-Chemie Produktionsgesellschaft mbH Falgardring 1 08223 Falkenstein ----- Tel.: 03745/74432-0 Fax: 03745/74432-27 _____,_____	_____	_____
------	----------------	--	--	-------	-------

2.05	m ²		Versiegeln der beschichteten Fläche. Die Versiegelung muß bis zum Porenschluß erfolgen. Material: Plastifloor 522 Auswahl entsprechend vorgesehener Belastung Materialverbrauch: 0,5 kg/m ² _____,_____	_____	_____
------	----------------	--	--	-------	-------

Fortsetzung auf Blatt 4

Übertrag: _____,_____

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über einen
Plastifloor-Kellenbelag 151
Schichtdicke ca. 3 -4 mm

<u>Pos.</u>	<u>Menge</u>	<u>Eh</u>	<u>Artikel/Leistung</u>	<u>Einzelpreis EUR</u>	<u>Gesamtpreis EUR</u>
				Übertrag:	_____,____
3.			Baustelleneinrichtung		
3.01		psch	- Baustelle einrichten, Geräte und Maschinen während der gesamten Bauzeit vorhalten - CM-Messung ausführen und protokollieren - 1 Haftzugsmessung ausführen und protokollieren - Leere Gebinde umweltgerecht entsorgen - An- und Abfahrten zur Baustelle 1 x - Auslösungen für unser Personal	_____,____	_____,____
<u>TITELZUSAMMENSTELLUNG</u>					
1. Bodenvorbereitung					
2. Plastifloor-Beschichtung					
3. Baustelleneinrichtung					

Nettosumme					_____,____
Mehrwertsteuer				_____ %	_____,____

Gesamtsumme					_____,____
=====					