

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über einen  
Plastifloor-Kellenbelag 151, abgestreut  
Schichtdicke ca. 4 – 5 mm

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____,'_____
2.			Plastifloor-Beschichtung		
2.01	m <sup>2</sup>		Vorber. Fläche grundieren bis zum Porenschluß.		
			Material: Plastifloor 112		
			Materialverbrauch: 0,5 kg/m <sup>2</sup> pro Lage bis zum Porenschluß		
			Absanden mit 0,2-0,7 mm Quarzsand.	_____,'_____	_____,'_____
			<u>EVENTUALPOSITION</u>		
2.02	kg/h		Egalisierungsarbeiten		
			tiefe, d. h. große Löcher und Mulden, Ausbrüche bzw. extreme Fehlstellen im vorhandenen Untergrund werden entweder vorab bauseits, oder aber auf Anordnung des Auftraggebers von unseren Verlegern in Regie, auf Lohn- und Materialkostennachweis beseitigt.		
			Facharbeiterstunde: Kunstharmörtel 510/1:		
			Ein ebener, der DIN 18202 entsprechender, Bodenbelag kann nur hergestellt werden, wenn ein entsprechend ebener Untergrund vorhanden ist, oder auf Weisung des Auftraggebers erstellt werden kann.	_____,'_____	_____,'_____
2.03	m		Ausgearbeitete Arbeitsfugen, Risse kraftschlüssig vergießen.		
			Fugenmaß:		
			Material: Plastifloor 510		
			Verbrauch: kg/m	_____,'_____	_____,'_____
Fortsetzung auf Blatt 3				Übertrag	_____,'_____

## ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über einen  
Plastifloor-Kellenbelag 151, abgestreut  
Schichtdicke ca. 4 – 5 mm

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____,'_____
2.03a		m	Ausgearbeitete Bewegungsfugen im Baukörper dauerelastisch ausbilden. bzw. bei befahrbaren Fugen geeignetes Metallfugenprofil einbauen. Fugenmaß:  Material. Plastifloor 430 Verbrauch: kg/m _____,'_____		
2.04		m <sup>2</sup>	Plastifloor-Kellenbelag aufrakeln und handarbeitsglatt mit Glättkelle abziehen.  Schichtstärke: 3 -4 mm Materialverbrauch: 2,0 kg Plastifloor 151 bis zu 8,0 kg Füllstoff Coloritsandmischung 0,7-1,2 mm Farbe: nach Farbkarte, S 1 – S 12 oder 417  Abstreuerung: ca. 2 kg Coloritsandmischung 0,7-1,2 mm  Rutschfestigkeitsklasse: R 11- R 12  Herstellerbedingte Farb- und Mischungsabweichungen sind möglich, sie führen nicht zu Gewährleistungsansprüchen.  Hersteller: Plasti-Chemie Produktionsgesellschaft mbH Falgardring 1 08223 Falkenstein ----- Tel.: 03745/74432-0 Fax: 03745/74432-27  _____,'_____		
2.05		m <sup>2</sup>	Versiegeln der beschichteten Fläche. Die Versiegelung muß bis zum Porenschluß erfolgen.  Material: Plastifloor 526 Auswahl entsprechend vorgesehener Belastung Materialverbrauch: 0,5 kg/m <sup>2</sup>  _____,'_____		

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über einen  
Plastifloor-Kellenbelag 151, abgestreut  
Schichtdicke ca. 4 – 5 mm

Fortsetzung auf Blatt 4

Übertrag:

\_\_\_\_\_,\_\_\_\_

<u>Pos.</u>	<u>Menge</u>	<u>Eh</u>	<u>Artikel/Leistung</u>	<u>Einzelpreis EUR</u>	<u>Gesamtpreis EUR</u>
-------------	--------------	-----------	-------------------------	------------------------	------------------------

Übertrag:

\_\_\_\_\_,\_\_\_\_

3.

Baustelleneinrichtung

3.01

psch

- Baustelle einrichten, Geräte und Maschinen während der gesamten Bauzeit vorhalten
- CM-Messung ausführen und protokollieren
- 1 Haftzugsmessung ausführen und protokollieren
- Leere Gebinde umweltgerecht entsorgen
- An- und Abfahrten zur Baustelle 1 x
- Auslösungen für unser Personal

\_\_\_\_\_,\_\_\_\_

\_\_\_\_\_,\_\_\_\_

TITELZUSAMMENSTELLUNG

1. Bodenvorbereitung

2. Plastifloor-Beschichtung

3. Baustelleneinrichtung

\_\_\_\_\_

-----

Nettosumme

\_\_\_\_\_,\_\_\_\_

Mehrwertsteuer

\_\_\_\_\_ %

\_\_\_\_\_,\_\_\_\_

-----

Gesamtsumme

\_\_\_\_\_,\_\_\_\_