

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über einen
Plastifloor-Mörtelbelag 510/1
für Schwerlastbereiche 5-10 mm

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____,'_____
2.			Plastifloor-Beschichtung		
2.01	m ²		Vorber. Fläche grundieren bis zum Porenschluß.		
			Material: Plastifloor 112		
			Materialverbrauch: 0,5 kg/m ² pro Lage bis zum Porenschluß		
			Absanden mit 0,2-0,7 mm Quarzsand.	_____,'_____	_____,'_____
			<u>EVENTUALPOSITION</u>		
2.02	kg/h		Egalisierungsarbeiten		
			tiefe, d. h. große Löcher und Mulden, Ausbrüche bzw. extreme Fehlstellen im vorhandenen Untergrund werden entweder vorab bauseits, oder aber auf Anordnung des Auftraggebers von unseren Verlegern in Regie, auf Lohn- und Materialkostennachweis beseitigt.		
			Facharbeiterstunde: Kunstharmörtel: Plastifloor® 510		
			Ein ebener, der DIN 18202 entsprechender, Bodenbelag kann nur hergestellt werden, wenn ein entsprechend ebener Untergrund vorhanden ist, oder auf Weisung des Auftraggebers erstellt werden kann.	_____,'_____	_____,'_____
2.03	m		Ausgearbeitete Arbeitsfugen und Risse kraftschlüssig vergießen.		
			Fugenmaß:		
			Material: Plastifloor 510		
			Verbrauch: kg/m	_____,'_____	_____,'_____
Fortsetzung auf Blatt 3				Übertrag	_____,'_____

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über einen
Plastifloor-Mörtelbelag 510/1
für Schwerlastbereiche 5-10 mm

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis EUR	Gesamtpreis EUR
				Übertrag:	_____,'_____
2.03a		m	Ausgearbeitete Bewegungsfugen im Baukörper dauerelastisch ausbilden. bzw. Metallfugenprofil einbauen. Fugenmaß: Material: Plastifloor 430 Verbrauch: kg/m	_____,'_____	_____,'_____
2.04		m ²	Plastifloor-Mörtelbelag aufrakeln und handarbeitsglatt mit Glättkelle abziehen. Schichtstärke: 5 mm Materialverbrauch: 2,0 kg Plastifloor 510 bis zu 8,0 kg Füllstoff Mörtelmischung Farbe: Naturgrau Rutschfestigkeitsklasse: R 10 – R 11 Glättspuren und herstellerbedingte Farb- und Mischungsabweichungen sind möglich, sie führen nicht zu Gewährleistungs- ansprüchen. Hersteller: Plasti-Chemie Produktionsgesellschaft mbH Falgardring 1 08223 Falkenstein ----- Tel.: 03745/74432-0 Fax: 03745/74432-27	_____,'_____	_____,'_____
2.05		m ²	Versiegeln der beschichteten Fläche. Die Versiegelung muß bis zum Porenschluß erfolgen. Material: z.B. Plastifloor 522 Auswahl entsprechend vorgesehener Belastung Materialverbrauch: 0,5 l/m ²	_____,'_____	_____,'_____
Fortsetzung auf Blatt 4				Übertrag:	_____,'_____

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über einen
Plastifloor-Mörtelbelag 510/1
für Schwerlastbereiche 5-10 mm

<u>Pos.</u>	<u>Menge</u>	<u>Eh</u>	<u>Artikel/Leistung</u>	<u>Einzelpreis EUR</u>	<u>Gesamtpreis EUR</u>
				Übertrag:	_____,____
3.			Baustelleneinrichtung		
3.01		psch	- Baustelle einrichten, Geräte und Maschinen während der gesamten Bauzeit vorhalten - CM-Messung ausführen und protokollieren - 1 Haftzugsmessung ausführen und protokollieren - Leere Gebinde umweltgerecht entsorgen - An- und Abfahrten zur Baustelle 1 x - Auslösungen für unser Personal	_____,____	_____,____

TITELZUSAMMENSTELLUNG

1. Bodenvorbereitung

2. Plastifloor-Beschichtung

3. Baustelleneinrichtung

Nettosumme

Mehrwertsteuer

_____ %

Gesamtsumme

_____,____
_____,____

_____,____