

ANFRAGE

Leistungsverzeichnis über eine
Plastifloor®-Beschichtung
auf metallischem Untergrund
(z Bsp.: Stahlblech auch feuerverzinkt)

Pos.	Menge	Eh	Artikel/Leistung	Einzelpreis	Gesamtpreis
------	-------	----	------------------	-------------	-------------

1.00	m ²		Auftragen der Beschichtungsmasse in mindestens 1-2mm Schichtstärke vollflächiges Abstreuen mit Quarzsand Körnung 0.7-1,2mm		
			Abkehren/Absaugen des überschüssigen Quarzsandes nach Aushärten der Beschichtung		
			Material: Plastifloor 418/25 Bindemittel mit Zusatz von Haftvermittler HP 0,2 % und Plastifloor Härterpulver lt. Dosiertabelle		
			Materialverbrauch: ca. 1,5- kg/m ² PF 418 ca. 3-4 kg/m ² Quarzsand		
	m ²			_____,'_____	_____,'_____

2.00	m ²		Versiegeln der beschichteten Fläche.		
			Material: Plastifloor 528		
			Materialverbrauch: 0,5-0,7 kg/m ²		
			Farbe: nach RAL Farbkarte	_____,'_____	_____,'_____

Baustelleneinrichtung

4.00	pau		- Baustelle einrichten, Geräte und Maschinen während der gesamten Bauzeit vorhalten - Leere Gebinde umweltgerecht entsorgen - An- und Abfahrten zur Baustelle 1 x - Auslösungen für unser Personal		
				_____,'_____	_____,'_____

TITELZUSAMMENSTELLUNG

Untergrundvorbereitung

Plastifloor®-Beschichtung

Plastifloor®-Versiegelung

Baustelleneinrichtung

Nettosumme

Mehrwertsteuer _____ %

Gesamtsumme

_____,'_____

_____,'_____

_____,'_____