

Riverstone® 1015

Reaktivdünner für Riverstone® Harze

Anwendung: Riverstone® 1015 ist ein Reaktivdünner für Riverstone® Vorbeschichtungs-
harze und Riverstone® Bindemittel für Polymerbeton. Riverstone® 1015
reduziert die Viskosität.

Technische Daten:	Lieferform	flüssig		
	Dichte, 20 °C	DIN 51757	0,945	g/cm ³
	Refraktionsindex, n _d ²⁰	DIN 53491	1,44 – 1,45	
	Farbzahl	DIN 53409	< 50	APHA
	Säurezahl	DIN 53402	< 1	
	Viskosität	DIN 53015	~ 1,7	mPas
	Auslaufzeit, 20 °C			
	ISO Becher 3 mm	ISO 2431	18-20	sec
	Flammpunkt	DIN 51755	+ 10	°C
	Lagerfähigkeit	dunkel bei < 20°C	mind. 6 Monate	

Lieferform: flüssig in Blechdosen oder Container

Verarbeitung: Die Zugabe von Riverstone® 1015 reduziert die Viskosität von
Riverstoneharzen und – mischungen. Gleichzeitig wird die Reaktion der
Mischungen verringert. Die maximale Dosis von Riverstone® 1015 können
Sie in der Tabelle „Technische Daten“ der jeweiligen Harze finden.

Plasti-Chemie International GmbH

Klopstockstr. 19
D-08525 Plauen

Telefon (0 37 41) 55 83-0
Telefax (0 37 41) 55 83-27

Unsere Angaben über unsere Produkte und Geräte sowie über unsere Anlagen und Verfahren beruhen auf umfangreicher Entwicklungsarbeit und anwendungstechnischer Erfahrung. Wir vermitteln diese Ergebnisse, mit denen wir keine über den jeweiligen Einzelvertrag hinaus gehenden Haftung übernehmen, in Wort und Schrift nach bestem Wissen, behalten uns jedoch technische Änderungen im Zuge der Produktionsentwicklung vor. Das entbindet den Benutzer jedoch nicht davon, unsere Erzeugnisse und Verfahren auf ihre Anwendung für den eigenen Gebrauch selbst zu prüfen. Das gilt auch hinsichtlich der Wahrung von Schutzrechten Dritter sowie für die Anwendungen und Verfahrensweisen, die von uns nicht ausdrücklich schriftlich abgegeben sind.